

77 32 120 H ESD

λαγιοκόφτες Ηλεκτρονικής ESD με τοποθετημένη κόψη σκληρομετάλλου



- για ακραίες απαιτήσεις στις τσιμπίδες κοπής από σκληρά ή ανθεκτικά υλικά, π.χ. ατσάλοσυρμα, σύρμα νικελίου, σύρμα βολφραμίου και σύρμα διόδων, όπως χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα στη βιομηχανία ηλεκτρονικών και στην αεροδιαστημική βιομηχανία
- πάντοτε το σωστό εργαλείο κοπής, ακόμα και στο σκληρότερο υλικό
- κόψεις σκληρομετάλλου ακριβείας συγκολλημένες σε σφυρηλατημένα ακατέργαστα κομμάτια
- σταθερή, περαστή και χωρίς τζόγο άρθρωση
- σκληρότητα των κόψεων σκληρομετάλλου 80 - 83 HRC
- Οι τσιμπίδες με κόψεις σκληρομετάλλου έχουν μια σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτές με συμβατικές κόψεις
- συνεχώς αξιόπιστα αποτελέσματα κοπής χάρη στην αποφυγή παραμορφώσεων των κόψεων λόγω υπερφόρτωσης
- υψηλή εξοικονόμηση κόστους χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των τσιμπίδων
- ηλεκτρικά αγωγίμες λαβές - αναλώσιμες
- αιχμηρή κεφαλή με κοίλωμα
- με μικρό φάλτσο





Τσιμπίδες ESD (Ηλεκτροστατική εκφόρτιση)

η ηλεκτροστατική ενέργεια σε αυτές τις τσιμπίδες απάγεται αργά και ελεγχόμενα μέσω των λαβών

αυτό προστατεύει μέσω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης ευαίσθητα δομικά στοιχεία

σύμφωνα με τα έγκυρα πρότυπα, π.χ. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

Αριθ. προϊόντος	77 32 120 H ESD
EAN	4003773075820
Λαβές	με επένδυση περισσότερων στοιχείων
Κεφαλή	γυαλισμένη "καθρέπτη"
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	0,6
Τιμές κοπής ατσάλοσύρματος (διάμετρος) Ø mm	0,2
Τιμές κοπής ημισκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	1,0
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	1,6
B mm	14
D mm	7
A mm	11
Μήκος mm	120
Βάρος καθαρό g	80



Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

