

09 11 240

Τσιμπίδα καλωδίων "Lineman's Pliers"

αμερικάνικο μοντέλο




- υψηλή σχέση μετάδοσης για εύκολο κόψιμο
- 50% εξοικονόμηση δύναμης σε σύγκριση με τις συνηθισμένες πένσες χάρη στη βελτιστοποιημένη σχέση μετάδοσης της δύναμης
- συμπαγής κατασκευή για βαριές καταπονήσεις, γενικής χρήσης
- εργονομικά βελτιστοποιημένη λαβή για άριστη επαφή στο χέρι και ξεκούραστη εργασία
- ιδιαίτερα αποτελεσματική ζώνη συγκράτησης με σταυρωτή οδόντωση στις σιαγόνες της τσιμπίδας - για σταθερό σφίξιμο και δυνατό τράβηγμα
- πρόσθετη ζώνη συγκράτησης κάτω από την άρθρωση για εφαρμογή μεγάλης δύναμης και ισχυρού πρεσαρίσματος
- με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα
- κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 64 HRC
- Βαναδιούχος ηλεκτροχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια
- με βοήθεια τραβήγματος μέσα του καλωδίου στη σχισμή της άρθρωσης
- με γενική θέση ρυτίδωσης όνυχα κάτω από την άρθρωση

Αριθ. προϊόντος	09 11 240
EAN	4003773071952
Τσιμπίδα	ηλεκτρολυτικά μαυρισμένες
Κεφαλή	γυαλισμένη
Λαβές	αντιολισθητική, πλαστική επένδυση
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος) Ø mm	4,6
Τιμές κοπής σκληρού σύρματος (διάμετρος) Ø mm	3,0
Μήκος mm	240
Βάρος καθαρό g	435



Μακριές κόψεις για το κόψιμο πλακέ καλωδίων



Επιφάνειες συγκράτησης με σταυρωτή οδόντωση για σταθερό σφίξιμο και δυνατό τράβηγμα κατά την κατασκευή φρακτών



09 11/12 240: Γενική θέση ρυτίδωσης δοντιού κάτω από την άρθρωση



09 11/12 240: Βοήθεια τραβήγματος μέσα του καλωδίου στη σχισμή της άρθρωσης



09 11/12 240: Γενική θέση ρυτίδωσης δοντιού κάτω από την άρθρωση

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων

