

POWERDUCTION 37LG осигурява мигновено и мощно нагряване, за да освободи или просто да нагрее стомана или алуминий. Леко и преносимо, това устройство може да нагрява метални части непрекъснато в продължение на няколко минути без прекъсване благодарение на своята система за водно охлаждане.

Идеалният инструмент за механична работа и поддръжка:


- От съществено значение за освобождаване на кормилната уредба (регулиране на колелата).
- Премахва свещи за нажежаема жичка, запечатани чистачки и отделения за резервни колела.
- Освобождава заклещени болтове.
- Освобождава сферичните шарнири на кормилното управление, без да поврежда меховете.
- Освобождава застопорени в главината задвижващи валове.
- Отстранява изпускателните тръби на автомобили или тежкотоварни автомобили.
- Отстранява залепени стоманени или алуминиеви части.



Освобождаване на ръждясали болтове



Освобождаване на кормилните връзки



Доставя се с пълн индуктор 90°

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Висока производителност на нагряване:

3700 W мощност, която може лесно да се регулира на стъпки по 250 W. Нагрява директно сърцевината на металната част на дълбочина 6 mm. Това устройство е в състояние да нагрява стоманата до червена температура (около 1000°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Сигурност и спестяване на време:

Незабавното, безпламенно нагряване в определена зона позволява да се работи в близост до кабели, тръби или други чувствителни на топлина части, без да се налага да бъдат демонтирани.

• Преносима машина:

Използва се за достигане на труднодостъпни места. Доставя се с двуметров индукционен кабел.

Опции :



PN. 061569
Индуктор S70



PN. 059269
Индуктор S180



PN. 051331 + 052284
UNIVERSAL 800 + Над висящо рамо



PN. 082212
Охлаждаща течност за заваряване - 2 л



PN. 062511
Охлаждаща течност за заваряване - 5 л

			Честота kHz	Вместимост на контейнера охлаждаща течност						
				37LG	39LG	50LG				
50 Hz	A	W	20-30	1,5 l	7 l		28,5 x 45 x 25	15	4	2