



Стенд за струговане на спирачни дискове MAD DA2002UMA

MAD DA2002 е разработен на базата на DL8700. Вслушвайки се в забележки от пазара, производителят е разработил DA2002. DA2002 се различава от DA8700 по няколко функционални точки и външни характеристики.

Дръжката прави монтирането и транспортирането на DL по-бързо и безопасно. DL има два операционни панела от всяка страна, което дава, че бутоните винаги са на безопасна страна, далеч от въртящите се части. Вътрешността на машината е покрита с алуминиев корпус, който покрива всички електрически и въртящи се части на DL. Захранващият двигател на DL работи на 36Vdc, това ниско напрежение е безопасно за работа за механика. DL е направен възможно най-къс, това дава възможност за обработка на дискове на задната ос. Задвижващият блок на DA2002 има две скорости (80 и 160 об/мин). Механикът може да избере правилната скорост за най-добър резултат.



За да регулирате машината можете да използвате бутоните за бързо и бавно напред/назад.

DL има две монтажни зъбни колела с различна дължина, които гарантират, заедно с USM, че машината може да бъде монтирана на кратък възможен път за оптимален резултат.

Технически спецификация на DA2002:

Резултати от машина:

Осцилация на диска: <math>< 20 \mu\text{m RA} / 0,0008 \text{ ''}</math>

Отклонение в дебелината: <math>< 20 \mu\text{m RA} / 0,0008 \text{ ''}</math>

Грапавост на повърхността: <math>< 1 \mu\text{m RA} / 0,00008 \text{ ''}</math>

Макс. дебелина на спирачния диск: 41 мм.- 1.62''

Макс. дълбочина на рязане: 0,8 мм.- 0,031 ''на страна

DA2002 работна височина: 450 мм. - 1250 мм., регулируема

DL2002 скорост на подаване

Автоматично подаване 1 6 mm / min - 0,23 '' / min.

Автоматично подаване 2 12 mm / min - 0.46 '' / min.

<math>< > 50 \text{ мм} / \text{мин} - 1,97 \text{ ''} / \text{мин}</math>

<math>< < > 475 \text{ мм} / \text{мин} - 18,7 \text{ ''} / \text{мин}</math>

**INTER
CARS****ВИСОКИ СТАНДАРТИ
ВИСОКИ ОБОРОТИ****Скорост на задвижване DU2002:**

Променлива скорост 80 - 160 об/мин

Електрически спецификации	DL2002	DU2002
Напрежение	36V DC	100 - 240V / 50Hz
Ток макс.	2A	2,4 / 3 A.
Мощност	70W	0,18 / 0,37

Тегло и размери	DL2002	DU2002 (вкл. Аксесоари)
Размери	25 x 21 x 21 см	88 x 76 x 135 см.
Тегло	7,8 кг / 17,2 фунта	49 кг / 108 фунта