

OILTECH® SEDERO M

1. GENERALITATI

1.1. Obiect

Solventul emulsionabil **SEDERO M** este un amestec de substante organice, substante tensioactive si antispumanti.

1.2. Domeniu de utilizare

Produsul se poate utiliza ca atare sau in proportie de 10% solvent in 90% apa si se adreseaza mai multor sectoare: transporturi (CFR, maritim), industrie, armata. Este destinat curatirii rezervoarelor, tancurilor pieselor metalice autoconservate, motoarelor, pardoselilor de produse petroliere.

2. CONDITII DE CALITATE : S.T. O.G. 101-2008

Nr. crt.	PROPIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	SEDERO M	METODA DE ANALIZA
1	Aspect	Lichid, galbui omogen	vizual
2	Densitate relativa la 20 °C,	0,755-0,870	SR ISO 3675
3	Substante tensioactive,% min	13	TH 101. pct. 3
4	Indice de refractie	1,44±0,01	SR ISO 7573-95
5	pH-ul emulsiei 2,5%,	6,5-7,5	SR EN 1262-99
6	Punct de inflamare AP, °C, min	33	STAS 32-80

3. REGULI PENTRU AMBALAREA, MARCAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA SI TRANSPORTUL PRODUSULUI, PRECUM SI DOCUMENTELE INSOTITOARE.

INAINTE DE UTILIZARE PRODUSUL SE AGITA!

SE DEPOZITEAZA LA TEMPERATURA CAMEREI

Ambalarea, marcarea, depozitarea, manipularea si transportul se fac conform STAS 4225, in butoaie metalice.

Depozitarea produsului se face in spatii acoperite, ventilate respectandu-se conditiile pentru produsele inflamabile.

Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de conformitate, in acord cu legile in vigoare.

4. TERMEN DE GARANTIE LA DEPOZITARE

Termenul de garantie la depozitare al produsului este 1 an de la data fabricatiei, cu respectarea conditiilor de la pct. 3

Dupa expirarea acestui termen, produsul se supune verificarilor de tip si daca rezultatele obtinute corespund conditiilor de la pct.2 produsul se poate utiliza.

5. Ambalare : canistre de 10l, 20l