

Pokyny k montáži pre EVERT62C-50TE 5 ton, s horným prepojením

Stĺpy umiestniť min. 60cm (v úrovni ramien) od pevnej prekážky

betónový základ:

-4500 x 2000mm.....hĺbka 350 mm, betón B25, do hĺbky 150 mm vložiť karirohož priemer 6 mm /150x150mm -betón vyzretý (min. 28 dní)

-v prípade pochybností o hrúbke a kvalite betónu je možné dohodnúť skúšobný vrt

-pri montáži je potrebná primeraná teplota (min. 10 °C) pre vytvrdenie chemických kotiev

elektrický prívod:

-Slovenské predpisy vyžadujú pripojenie do siete cez STOP tlačidlo s krabicou, alebo cez zásuvku 400V 16A 5p (umiestniť na stenu v blízkosti zdviháka)

-prívod k skrinke stĺpu s ovládaním (štandardne pravý v smere príjazdu), cez STOP tlačítko, alebo zásuvku 5x2,5mm², CYSY (CYKY), istič C16A

manipulačná technika:

Rozmery a hmotnosť tohto zdviháka vyžadujú navyše zabezpečenie manipulačnej techniky:

- **zdvíhacie zariadenie.....hydraulická ruka, vysokozdvižný vozík**
- **lešenie o šírke 2 – 2,5 metra o výške 4 metre, alebo dvoch rebríkov o výške 4 metre, alebo iný spôsob manipulácie podľa miestnych možností**

Manipulačná technika nie je zahrnutá v cene montáže. Manipulačnú techniku si zákazník zabezpečuje sám, alebo na požiadavku zákazníka zapožičanie manipulačnej techniky nacení a sprostredkuje v subdodávke Inter Cars.