

METAL PARTS

SOLUTIE PENTRU CURATAREA PIESELOR DE MOTOR

1. GENERALITATI

Este o solutie concentrata destinata pentru curatarea si degresarea suprafetelor metalice sau a suprafetelor de plastic, cauciuc, sticla, ceramice etc. Indeparteaza eficient grasimi, uleiuri minerale si vegetale, produse petroliere, negru de fum, urme de insecte, etc. Formula sa speciala ofera o protectie anticoroziva temporara suprafetelor metalice.

2. DOMENII DE UTILIZARE

In service la spalarea partilor componente din motoare.

In industrie la spalari de utilaje, piese metalice, echipamente de atelier (unelte, bancuri de lucru, dulapuri, etc).

Pavimente industriale si civile (beton, gresie, ceramic, etc).

In functie de gradul de murdarire se foloseste ca atare sau diluat cu apa in concentratie de 30 %.

3. AVANTAJE

Confera utilizare sigura pentru suprafetele metalice datorita inhibitorilor de coroziune din compozitie.

Este un produs non-toxic fara silicati, borati, fosfati, nitriti si nitrati.

Permite utilizarea oricarei metode de epurare/reciclare a apelor reziduale, surfactantii folositi avand o biodegradabilitate primara ridicata.

4. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

- In masinile de spalat din service, se utilizeaza in concentratie de 30 %, nu necesita proceduri speciale de omogenizare, produsul este usor solubil in apa.
- Produsul se lasa un timp de actionare (in cazul urmelor de ulei sau grasimi timpul de actiune este de 15-30 minute).
- In cazul curatirii elementelor metalice (potential corozive), dupa degresare se sterg cu o laveta sau se clatesc cu acelasi produs, pentru a preveni coroziunea ulterioara prin clatire numai cu apa.

5. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	CARACTERISTICI	METODA DE VERIFICARE	PREVAZUT METAL PARTS
1	Aspect	Vizual	Lichid limpede, omogen
2	Densitate relativa la 20°C, g/cm ³	SR EN ISO 3675:2003	Max. 1,15
3	pH (la 20°C, concentrat)	STAS 8671-78 pct. 4.7	8,0 - 8,5
4	Solubilitate in apa, %	IL-07	100

6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

Produsul e clasificat ca preparat nociv in caz de inghitire! In caz de ingerare, consultati medicul.

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii si a mediului prevazute in fisa cu date de securitate a produsului.

Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare.

7. **AMBALARE:** canistre PE 5 L si 20 L.

8. **GARANTIA IN DEPOZITARE:** 2 ani cu conditia pastrarii in ambalajul original etans.