

Profesjonalne Sprężarki Śrubowe serii **EVERT-X**



Sprężarki śrubowe **EVERT** serii **X** to wysokiej jakości urządzenia do użytku profesjonalnego za bardzo rozsądną cenę. Modele tej serii dostarczane są w wersji na zbiorniku i ze zintegrowanym osuszaczem żiębniczym, co sprawia, że są to urządzenia kompletne i gotowe do użytku bezpośrednio po podłączeniu do sieci elektrycznej. Bezpośredni napęd przenoszony z silnika na blok śrubowy znacznie obniża poziom drgań urządzenia oraz eliminuje straty energetyczne związane z przeniesieniem napędu. Bezpośredni napęd to oszczędności energii rzędu 4% w porównaniu do napędu pasowego. Takie rozwiązanie jest bezobsługowe dzięki wyeliminowaniu kontroli napięcia pasów klinowych oraz ich wymian.

Większy blok śrubowy zastosowany w tej serii to mniejsze obroty, dzięki którym urządzenie może pracować w trybie ciągłym. Niższe obroty to także niższa temperatura oraz głośność pracy.

Inteligentny układ chłodzenia steruje pracą wentylatora. Szereg czujników sprawnie wykorzystuje wentylator tylko w momentach kiedy jest to niezbędne oraz dopasowuje moc jego pracy. Takie rozwiązanie odpowiednio chroni sprężarkę ale też optymalizuje zużycie energii elektrycznej i utrzymuje temperaturę na odpowiednim poziomie.

Panel sterowania MAM 870



MAM-860

Podstawowe funkcje kontrolera MAM-870

- Regulacja ciśnień (roboczego i maksymalnego)
- Kontrola i ostrzeżenia o temperaturze pracy
- Licznik godzin pracy i czasu do przeglądu
- Ustawienia czasu rozładowania (biegu jałowego)
- Ustawienia temperatury dla włączania i wyłączania się wentylatora chłodniczego
- Kontrola układów elektrycznych
- Kontrola napięcia w sieci
- Wskaźnik parametrów pracy
- Możliwość zdalnego sterowania
 - Moduł WI-FI
 - Dostęp przez Internet
- Kontrola faz
- Wielojęzyczne menu
- MAM NET – łączenie kompresorów w system współpracujących urządzeń.
- Blokada użytkownika hasłem



Wysoka wydajność oraz zdolność pracy ciągłej sprawiają, że są idealnym rozwiązaniem dla warsztatów mechanicznych i lakierniczych, zakładów przemysłowych oraz jako źródło sprężonego powietrza dla urządzeń CNC, pneumatyki siłowej oraz automatyki w branży rolniczej.

Dane techniczne sprężarek serii EVERT-X

Dane techniczne sprężarek serii EVERT-XD MODEL	zasilanie V/Hz/F	przeniesienie napędu	moc silnika kw/Hp	wydajność efektywna	ciśnienie max	głośność dB(A)
EVERT-XD5,5/200/D	400/50/3	bezpośrednie	5,5 / 7,5	690 l/min	10 bar	63
EVERT-XD7,5/500/D	400/50/3	bezpośrednie	7,5 / 10	970 l/min	10 bar	63
EVERT-XD11/500/D	400/50/3	bezpośrednie	11 / 15	1410 l/min	10 bar	63
EVERT-XD15/500/D	400/50/3	bezpośrednie	15 / 20	1870 l/min	10 bar	63

Konfiguracje kompresorów serii EVERT-X oraz wymiary

model	zbiornik	Osuszacz ziębiczny	Długość mm	Szer. mm	Wysokość mm	waga kg
EVERT-XD5,5/200/D	200 L	Tak	1400	600	1430	310
EVERT-XD7,5/500/D	500 L	tak	1670	700	1660	380
EVERT-XD11/500/D	500 L	tak	1850	820	1880	530
EVERT-XD15/500/D	500 L	tak	1850	820	1880	530

1. Gwarancja: 3 lata standard + możliwość dokupienia 2 lat za 2400 zł /netto (łącznie 5 lat) 2. Dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie obsługi - nieodpłatnie (nie dotyczy dodatkowych elementów przyłączeniowych np. węże, redukcje, nypły itp). 3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski.