

Podgrzewacz indukcyjny POWERDUCTION 37L umożliwia szybkie, precyzyjne i bezpieczne nagrzewanie, do operacji odblokowywania, demontażu oraz odklejania. Dzięki mocy 3,7 kW oraz wyposażeniu w chłodzenie cieczą, pozwala na intensywne użytkowanie w obszarze utrzymania ruchu, zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i przemysłowej. Lekki, przenośny i wszechstronny, dostosowuje się do wielu zastosowań dzięki szerokiej gamie induktorów.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ


- Zwolnić drążki kierownicze (geometria).
- Demontaż świec żarowych, zatartych wycieraczek przedniej szyby i koszy na koło zapasowe.
- Poluzowuje śruby i zwrotnice bez uszkodzania mieszkań.
- Usuwanie zatartych wałów napędowych w piasku.



Odblokowywanie drążków



Luzowanie układu wydechowego



Odblokowanie nakrętek kół





PRECYZJA I SZYBKOŚĆ

- Powerduction 37L wykorzystuje indukcję elektromagnetyczną do skupienia ciepła wyłącznie na wybranym obszarze. **Ta precyzja pozwala na szybkie rozszerzenie metalu i uwolnienie zakleszczonej części w ciągu kilku sekund, bez wpływu na elementy otoczenia.**



Sprzedawany podgrzewacz jest gotowy do użycia, z 1 litrem płynu chłodzącego. Do długotrwałej eksploatacji należy dodać 0,5 L.

800°C

	M10 → 1 s		2 mm → 5 s		Ø 10 → 15 s
--	-----------	---	------------	---	-------------

KOMPATYBILNE INDUKTORY

Gama POWERDUCTION jest wzbogacona o wiele induktorów dostosowywanych do różnych typów elementów do nagrzania. **(induktory „S” standardowe oraz pętle do Ø 35)**

BEZPIECZEŃSTWO I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

- Bez płomienia i bez iskier, nagrzewanie jest natychmiastowe i precyzyjnie zlokalizowane, co umożliwia pracę w pobliżu kabli, rur lub wrażliwych komponentów bez konieczności demontażu, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo wykonywanych operacji.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE




Płyn chłodzący – 2 L
Nr kat. 082212



Ferryt B3
(Dla induktora S180/B3W) ●
Nr kat. 067875











AKCESORIA












Podkładka do naklejek
(Kompatybilny z S90) ●
Nr kat. 088290



3 plastikowe kliny
Nr kat. 051294

			
● S90 Nr kat. 058927	● S180/B3W Nr kat. 067899	S180 Nr kat. 059269	Adapter kątowy Nr kat. 082663
			
S70 Nr kat. 061569	S20/B1 Nr kat. 064874	S180/B1 Nr kat. 064881	S180/B6 Nr kat. 087002
			
S20/D35 Nr kat. 078826	S90/D20 Nr kat. 078871	S180/D20 Nr kat. 069985	S180/D35 Nr kat. 070608

Odkryj pełną ofertę na stronie internetowej [GYS](http://gys.com)

			Freq.							
50/60 Hz	A	W	kHz	Capacité réservoir	Liquide inclus	m	m	cm (LxIxH)	kg	kg
230 V 1~	16	3700	15-30	1,5 l	1 l	4	2	45 x 25 x 28,5	15	16,5