

## DYSOLV GUARD

### 1. GENERALITATI

Solventul **DYSOLV GUARD** este un amestec de substante organice, substante tensioactive si antispumanti.

### 2. DOMENIUL DE UTILIZARE

Produsul se poate utiliza ca atare, sau in dilutie 10% - 25% in apa, functie de aplicatie si se adreseaza mai multor sectoare: transporturi (CFR., maritim) industrie, armata. Este destinat curatarii de produse petroliere a rezervoarelor, tancurilor, pieselor metalice auto conservate, motoarelor, pardoselilor murdare.

### 3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

**Produs recomandat uzului profesional.**

Nu se goleste produsul in sistemul de canalizare menajera sau in apele de suprafata. Produsul este insolubil in apa si are capacitatea de infiltrare in sol.

### 4. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

NR. CRT.	CARACTERISTICI	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODE DE VERIFICARE
1	Aspect	Lichid galben	Vizual
2	Densitate la 20 <sup>0</sup> C ( g/cm <sup>3</sup> )	0,780-0,830	STAS 35 / 81
3	pH- ul emulsiei 3% vol. ( max )	6	Hârtie indicator
4	Indice de refractie la 20 <sup>0</sup> C	1,44+/-0,01	SR ISO 7573
5	Punct de inflamare AP, °C, min	33	STAS 32/80

### 5. DEPOZITARE, TRANSPORT

Depozitarea produsului se face în spatii acoperite, aerisite si ferite de surse directe de caldura.

Transportul se efectueaza, respectandu-se prevederile legale referitoare la manipularea produselor petroliere.

**Termenul de garanție - 24 luni in depozitare**