




EVERT-TRACK sínes elszívó

Azok számára ideális megoldás, akik értékeli a kényelmet és a szabad használatot. Ennek a modellnek a segítségével az alumínium sín teljes hosszában helytakarékosan végezhető el a szervíz munka költségkímélő módon. Az elszívófej és a cső egy csigára van felfüggesztve, mely a sínben mozog. Ennek a megoldásnak köszönhetően az elszívó szabadon használható 2, egymás mellett lévő munkaállomásnál is.

- 3,5 t terhelésig



| Catalogue number | Profile length | Exhaust trolley | Exhaust hose | | Nozzle type | Fan | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|---------------|---------|---------|
| | | | diameter | length | | type | power | current |
| EVERT-TRACK 6 | 6,0 m | 1 | 100 mm | 7,5 m | 25-4936-100 | EVERTZE14.001 | 0,37 kW | 1,00 A |
| EVERT-TRACK 12 | 12,0 m | 2 | 100 mm | 2 x 7,5 m | 25-4936-100 | EVERTZE20.001 | 0,55 kW | 1,35 A |



KÉSZLET TARTALMA

Ventilátor tartóval

- power supply 3 x 400 V, 50 Hz

| | |
|---------------|-------------------------|
| Cikkszám: | Max capacity: |
| EVERTZE14.001 | 510 m ³ /h |
| EVERTZE20.001 | 1 250 m ³ /h |



Alumínium profil

Cikkszám:
19-102-001



Csigás kocsi



Elszívócső TWS

- operating temperature from 0°C up to +150°C
- made of plastic

Cikkszám:
EVERTZE14.006

Diameter:
100 mm



Ovális gumi elszívófej

- with mechanical quick release clamping device
- operating temperature up to +180°C
- angle connector 60°C

Cikkszám: Diameter:
25-4936-100 100 mm



Tömítőbilincs

- made of steel
- width 9 mm

Cikkszám:
EVERTZE14.005

Diameter:
100 mm



Motorvédő kapcsoló

- can be used as an on/off switch
- weight 0,5 kg

| | | |
|-----------|---------------|-------------|
| Cikkszám: | Power: | Current: |
| FS-1 | up to 0,37 kW | 0,6 - 1,0 A |
| FS-2 | up to 0,55 kW | 1,0 - 1,6 A |

