

DPF Flushing Liquid

Sredstvo za temeljito čišćenje filtera krutih čestica (DPF filter)

SVOJSTVA PROIZVODA

Ovo snažno sredstvo za čišćenje filtera krutih čestica (DPF filter) specijalno je namijenjeno za temeljito čišćenje filtera krutih čestica nakon demontaže. Otapa i uklanja sve naslage čađe i ostataka čestica iz goriva nataloženih na filteru. Time se otklanja mogućnost štopanja filtera te poremećaja u njegovom radu čime se znatno smanjuju performanse motora.

Proizvod je siguran za sve aluminijske, mesingane, pocinčane dijelove i dijelove od magnezija i kadmija. Može se koristiti za najnoviju generaciju filtera krutih čestica.

PODRUČJE PRIMJENE

Može se koristiti za sve dizelske filtere čestica.

NAČIN UPOTREBE

1. Filter čestica treba skinuti s vozila i jedan otvor zatvoriti s ljepljivom trakom
2. Napunite filter s DPF Flushing Liquid proizvodom
3. Ostavite proizvod da djeluje u filteru cca 10 sati i s vremena na vrijeme protresite filter
4. Nakon procesa čišćenja temeljito operite filter s čistom toplom vodom
5. Montirajte filter na vozilo i dodajte DPF Super Clean u spremnik goriva i vozite barem 20 minuta. Ako regeneracija filtera ne počne automatski (pokreće ju elektronika vozila), pokrenite ju putem mehaničarske sonde.

DOZIRANJE

Otprilike 3-5 litara ovisno o veličini filtera

VRIJEME DJELOVANJA

Otprilike 8-10 sati od ulijevanja u filter

DOSTUPNA PAKIRANJA	Br. artikla	Br. komada
1 L	33449	12
5 L	33440	4



Navedene informacije temelje se na temeljitom istraživanju i mogu se smatrati pouzdanima. Ipak, sve navedene informacije nisu obvezujući savjet. Ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške. Izuzetak su eventualne greške oko tehničkih informacija.

