



CLIMA AIR-NEX 9410



Компактна, напълно автоматична сервизна станция за обслужване на автомобилни климатични системи, работещи с фреон **HFO 1234yf**. Уредът има следните функции:

- автоматично изтегляне на фреона от системата;
- автоматично отделяне на старото масло от фреона;
- автоматично рециклиране на фреона;
- програмируема фаза "вакуумиране" на климатичната система на автомобила;
- автоматична проверка за течове;
- автоматично зареждане на с-мата с ново масло;
- автоматично зареждане на с-мата с фреон, с помощта на електронна везна;
- интегрирана база данни за автомобилите.

Технически параметри:

- максимално работно налягане - 20bar;
- работна температура - от 5 до 40 градуса;
- вместимост на резервоара за фреон - 12l;
- ниво на вакуум: -1 bar;
- дължина на маркучите – 2бр. x 3м.;
- капацитет на компресора - 8CC.
- **SUPER CHARGE** е функция за зареждане на автомобила, която Ви гарантира всеки път независимо от климатичните условия пълно зареждане на автомобила с фреон. Машини без тази функция, при определени условия не могат да заредят напълно автомобила и се налага изпълнението на допълнителни процедури за дозареждане.
- **OIL CLEAN** - машината отделя напълно маслото от фреона (пести фреон) и гарантира инжектиране на точното количество ново масло, което е изчислено.
- **HPV PUMP /High Performance pump/** - помпата на машината достига максималния вакуум 0,02 mbar за много кратко време (4 минути по- бързо в сравнение с други вакуум помпи с двойно по-голям капацитет).
- **LONG LIFE PUMP** – удължен период на смяна на маслото в машината -1000 работни часа.
- **TOTAL AUTOMAT** - за разлика от по-стари модели пълни автомати, където новото масло се инжектира ръчно и стартирането, и приключването на обслужването на процесите е с ръчни кранове, при CLIMA 6000 PLUS процесът е автоматизиран без намесата на оператора.



**INTER
CARS**

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ



Опции:

- **N_LEAK TEST** – тест за теч на системата с азот (необходимо е закупуване на допълнителен комплект).
- **PRINTER** – разпечатване на резултати от обслужването(необходимо е закупуване на допълнителен комплект).
- **ECO LOCK** – бързите връзки предотвратяват изтичането на газ (необходимо е закупуване на допълнителен комплект).
- **GAS IDENTIFYER** – газ идентификатор (необходимо е закупуване на допълнителен комплект).