




Közös elszívó-ventilátoros EVERT ikertölcséres elszívó

Ez az elszívó komplett megoldást jelent azon javítóműhelyek részére, melyek dupla kipufogórendszerrel szerelt járműveket is javítanak.

Az ikertölcsér egy csatlakozó egységgel kapcsolódik a közös elszívó-ventilátorhoz.

A készlet tartalmaz egy akasztót is, melyre az elszívócső és az elszívófej felakaszthatóak ha nincsenek használatban.

- 3,5 t terhelésig



Catalogue number	Exhaust hose		Nozzle type	Fan			Adapter included
	diameter	length		type	power	current	
EVERT-1.3Z	80 mm	5,0 m	EVERTZE13.004	EVERTZE13.001	0,37 kW	1,00 A	Yes
EVERT-1.4Z	100 mm	5,0 m	EVERTZE14.004	EVERTZE14.001	0,37 kW	1,00 A	Yes
EVERT-1.4.1Z	100 mm	7,5 m	EVERTZE14.004	EVERTZE14.001	0,37 kW	1,00 A	Yes

Műszaki jellemzők

Connection	Exhaust hose		Exhaust nozzle				Weight
	diameter	length	spacing	height	angle	inlet	
100 mm	100 mm	2 x 900 mm	300 - 1370 mm	0 - 600 mm	90°	200 x 100 mm	15 kg



KÉSZLET TARTALMA

Ventilátor tartóval

- power supply 3 x 400 V, 50 Hz

Cikkszám:	Max capacity:
EVERTZE13.001	510 m ³ /h
EVERTZE14.001	510 m ³ /h



Elszívócső MOTEX-200

- operating temperature from -40°C up to +200°C
- clip type construction, made of two-layer fabric

Cikkszám:	Diameter:
EVERTZE13.003	80 mm
EVERTZE14.003	100 mm



Kipufogó csatlakozófej gumírozott gallérral

- with mechanical quick release clamping device
- operating temperature up to +150°C

Cikkszám:	Diameter:
EVERTZE13.004	80 mm
EVERTZE14.004	100 mm



Csőbilincs

- made of steel
- width 9 mm

Cikkszám:	Diameter:
EVERT13.005	80 mm
EVERT14.005	100 mm



Csővezeték tartó

- made of steel

Cikkszám:	Diameter:
EVERTZE14.002	80 / 100 / 125 mm
EVERTZE16.002	150 mm



Mobil duplatölcsér

- for single extractors
- for twin exhaust systems

Cikkszám:	Connection:
EVERT-4.0	100 mm



OPCIONÁLISAN RENDELHETŐ

Motorvédő kapcsoló

- can be used as an on/off switch
- weight 0,5 kg

Cikkszám.:	Power:	Current:
FS-1	up to 0,37 kW	0,1 - 1,0 A

